



## Technical Data Sheet

# RINOVA

Восстанавливающий грунт

Code 3350XX



### ОПИСАНИЕ:

Выравнивающий грунт без запаха, с исключительной укрывистостью, идеально подходит для реставрации наружных изделий из дерева. Его высокая концентрация позволяет добиться высокой кроющей способности при нанесении в один слой даже на серой, пострадавшей древесине с пятнами. Это избавляет от необходимости интенсивной очистки и шлифования. Продукт защищает и изолирует обработанную поверхность, а так же облегчает нанесение последующей финишной отделки. Полупрозрачный - для придания естественного эффекта, непрозрачный - для придания декоративного эффекта. Особые защитные вещества противостоят воздействию патогенных микроорганизмов, таких как грибки и насекомые. Быстро сохнет и легко наносится.

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Для восстановления деревянных изделий, подвергающихся внешнему воздействию, таких как деревянные дома, обшивка, навесы, закрытые веранды, деревянные окна, входные двери, гаражные ворота, балконы и жалюзи.

### ОЧИСТКА И РАЗБАВЛЕНИЕ:

Готовый к применению продукт.  
Для разбавления используйте не более 10% Solvoil 04.

### РАСХОД:

8-12 м<sup>2</sup>/л в зависимости от степени разрушения древесины и способа нанесения.



Характеристики	Ед. изм	Значение
Форма		Жидкость
Запах		Без запаха
Вязкость Ford #4	сек	90±5
Плотность	кг/л	1.3
Время высыхания, пылестойкость (20°C)	часы	1
Время высыхания, на отлип (20°C)	часы	6-8
Время высыхания, полностью (20°C)	часы	12-16

## ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ:

Отшлифуйте поверхность до получения гладкой и чистой поверхности, очищенной от масел, жиров, восков, силиконов и старых красок. Заполните трещины и неровности поверхности. Шлифовка наждачной бумагой с зернистостью 180/220 приводит к лучшему эстетическому результату окраски. Перед нанесением базового покрытия необходимо удалить пылесосом остатки пыли. Влажность древесины должна составлять от 9 до 12%. Рабочая температура не ниже + 10°C.

## СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:



Наносить продукт кистью, обильно



На участках поверхности древесины, где наблюдается заметное впитывание продукта (более дезинтегрированная древесина), нанести два слоя с интервалом в несколько минут ("мокрый по мокрому"). При необходимости предусмотрите обработку несколькими слоями с интервалом примерно в 2/4 часа.



После полного высыхания отшлифуйте его с зернистостью 220



Нанесите финишное покрытие, например: Holzwachs Lasur 3in1 для придания полупрозрачного натурального эффекта.

Dekorwachs Lasur 3in1 для декоративного эффекта покрытия.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ:

Перед применением хорошо перемешать. Для обеспечения однородного высыхания наносить равномерно и не слишком толстым слоем.

Не рекомендуется наносить под прямыми солнечными лучами, на горячие поверхности, при сильном ветре, дожде, тумане или при угрозе ночных заморозков. Применение на твердых и/или экзотических породах древесины может привести к значительному удлинению времени высыхания.

Всегда обеспечивайте достаточную вентиляцию во время и после нанесения. Внимание!

Без финишного покрытия продукт не является атмосферостойким! Он должен быть покрыт лаком. При необходимости провести тест на совместимость с незнакомыми отделочными материалами.

## ЦВЕТОВАЯ СИСТЕМА BORMA:



Совместимые пасты: Масляные пигменты серии CO

## РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ЦИКЛЫ:

Для завершения рабочего цикла рекомендуются следующие продукты:



1. **Holzmasse Base** cod.0052 связующая смола, наполненная древесной пылью.
2. **Holzmasse K2 KDF** cod. 1650XX, двухкомпонентная шпаклевка для дерева.
3. **Holzmasse Lasur 3 in 1** – cod. 3320XX-3x1– финишная отделка
4. **Dekorwachs Lasur 3 in 1** -cod. 3320XX-DEC финишная отделка
5. **Parkettreiniger** cod. NAT0048- моющее средство для паркета.
6. **Parquet Wax** cod. 0490, самополирующийся жидкий воск для паркета

#### УПАКОВКА:

Code 3350XX	6 x 375 мл
Code 3351XX	6 x 750 мл
Code 3352XX	2 x 2.5 л
Code 3353XX	2 x 5 л
Code 3350.10XX	1 x 10 л
Code 3350.20XX	1 x 20 л

#### ХРАНЕНИЕ:

Хранить в прохладном, хорошо проветриваемом месте; держать контейнер закрытым, когда он не используется. Хранить вдали от тепла, открытого огня, искр и других источников воспламенения. Срок годности продукта в оригинальной упаковке составляет 24 месяца с даты производства.

#### ВНИМАНИЕ:

Древесные опилки, хлопчатобумажные ткани, бумага и подобные изделия, пропитанные жидким продуктом и оставленные в таких условиях, могут самовоспламениться. Поэтому в случае использования таких чистящих материалов или чего-либо другого необходимо обеспечить хорошую вентиляцию для быстрого высыхания продукта или смочить его водой перед утилизацией. Перед использованием прочитайте SDS. Соблюдайте действующие правила техники безопасности. Продукт предназначен для профессионального использования. Техническая спецификация разработана на основе результатов наших тестов. Им можно доверять, но эти данные не гарантированы. На конечный результат сильного влияние оказывают условия нанесения, разбавитель, оборудование, и т.д. Перед использованием проведите ряд тестов. Мы гарантируем достоверность физических и химических свойств.

Product code: **3350XX**  
Revision: **02 of 06/07/2023**